ЭМИ
центр электрики

MiSVET

USL 103

ПРОЖЕКТОР С ЛИНЕЙНЫМ ДРАЙВЕРОМ

Прожектор светодиодный USL 103 рекомендуется для освещения строительных площадок, парков, площадей, автостоянок, железнодорожных платформ, пешеходных переходов, территорий спортивных сооружений. Идеален для освещения фасадов зданий, рекламных конструкций, архитектурных памятников.

Ra>80 **Индекс** цветопередачи | 120° **Угол** рассеивания | EMC **Без** помех | **Варистор** | SMD **SMD**

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МОДИФИКАЦИИ	
Артикул	FL-USL-103-10W-6K	FL-USL-103-20W-6K
Мощность	10 Вт	20 Вт
Световой поток	800 Лм	1 600 Лм
Цветовая температура	6 000 K	6 000 K
Напряжение сети	200–240 В	200–240 В
Габаритные размеры	98x60x23 мм	128x84x25 мм
Диапазон температур	-45 °C, +50 °C	-45 °C, +50 °C
Срок службы	30 000 часов	30 000 часов
Кол-во в упаковке	60 шт.	40 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МОДИФИКАЦИИ	
Артикул	456 27	456 22
Мощность	70 Вт	100 Вт
Световой поток	5 600 Лм	8 000 Лм
Цветовая температура	6 000 K	6 000 K
Напряжение сети	200–240 В	200–240 В
Габаритные размеры	258x165x30 мм	280x191x34 мм
Диапазон температур	-45 °C, +50 °C	-45 °C, +50 °C
Срок службы	30 000 часов	30 000 часов
Кол-во в упаковке	20 шт.	12 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЖЕКТОРА USL 103

- Рассеиватель выполнен из прозрачного термостойкого стекла.
- SMD матрица обеспечивает большую площадь освещения (от 120°) по сравнению со стандартной матрицей COB.
- Варистор позволяет защитить прожектор от импульсных скачков напряжения в сети.
- Алюминиевый ультратонкий корпус обеспечивает высокую теплопроводность, увеличивая срок службы прожектора.
- Герметичность швов прожектора обеспечивает степень защиты от попадания пыли и влаги IP65.

МОДИФИКАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МОДИФИКАЦИИ	
Артикул	FL-USL-103-30W-6K	FL-USL-103-50W-4K/6K
Мощность	30 Вт	50 Вт
Световой поток	2 400 Лм	4 000 Лм
Цветовая температура	6 000 K	4 000 K / 6 000 K
Напряжение сети	200–240 В	200–240 В
Габаритные размеры	158x105x25 мм	208x138x28 мм
Диапазон температур	-45 °C, +50 °C	-45 °C, +50 °C
Срок службы	30 000 часов	30 000 часов
Кол-во в упаковке	40 шт.	20 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МОДИФИКАЦИИ	
Артикул	FL-USL-103-150W-6K	FL-USL-103-200W-6K
Мощность	150 Вт	200 Вт
Световой поток	12 000 Лм	16 000 Лм
Цветовая температура	6 000 K	6 000 K
Напряжение сети	200–240 В	200–240 В
Габаритные размеры	336x230x43 мм	367x260x45 мм
Диапазон температур	-45 °C, +50 °C	-45 °C, +50 °C
Срок службы	30 000 часов	30 000 часов
Кол-во в упаковке	7 шт.	5 шт.

Ростов-на-Дону
ул. Содружества 3
220-50-70
224-53-04
www.emi61.ru